# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
6903-2rs

| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 内径 d | 17 mm |
| 外径 D | 30 mm |
| 宽度 B | 7 mm |

型号 6903-2rs
分类：thin section ball bearings 2
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 密封 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 公差等级 | ABEC-1 |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 17 mm |
| 内径公差 | -0.008毫米至0 |
| 外径 | 30 mm |
| 外径公差 | -0.009mm 至 0 |
| 宽度 | 7 mm |
| 宽度公差 | -0.120mm to 0 |
| 径向游隙 | 0.003mm to 0.018mm |
| 径向游隙等级 | C0 |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 不锈钢 |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 润滑 | 需要 |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 20 g |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 动态径向载荷 | 1033 lbf |
| 静态径向载荷 | 576 lbf |
| 最大转速（X1000 转/分钟） | 26 |
| 温度范围 | -30 ° C to 110 ° C |

## 互换型号（Interchange）

| 品牌 | 零件号 | 品牌 | 零件号 |
|---|---|---|---|
| LILY | L6903 2rs | EZO | 6903-2RSC0SRL |