TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
beam-025075-c-2rsl

外形尺寸	
内径 d	25 mm
外径 D	75 mm
宽度 B	28 mm

型号 beam-025075-c-2rsl
分类：super precision angular contact thrust ball bearings for screw drives
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球类
内部设计	高速
联系角度	62 °
载荷方向	径向和推力组合
结构	单一方向
密封类型	开式
内径	25 mm
内径公差	-0.005mm 到 0
外径	75 mm
外径公差	-0.007mm to 0
宽度	28 mm
宽度公差	-0.120mm to 0
倒角尺寸 (r1 2)（最小值）	0.3 mm
倒角尺寸 (r3 4)（最小值）	0.6 mm
距离 压力点 (a)	82 mm
套圈材料	铬钢
球体材料	陶瓷
保持器材料	PA66保持架
动态径向载荷	6744 lbf
静态径向载荷	13489 lbf
最大转速（X1000 转/分钟）	5.6
润滑	润滑
温度范围	-30 ° to 110 ° C
ABEC 等级	P4 (ABEC-7)
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量	0.7 kg