# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
btm-150-bm-p4cdb

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 150 mm |
| 外径 D | 225 mm |
| 宽度 B | 67.5 mm |

型号 btm-150-bm-p4cdb
分类：super precision double direction angular contact thrust ball bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 内部设计 | 高速 |
| 联系角度 | 40 ° |
| 载荷方向 | 径向和推力组合 |
| 结构 | 双向 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 150 mm |
| 内径公差 | -0.01 毫米 至 0 |
| 外径 | 225 mm |
| 外径公差 | -0.011毫米至0 |
| 宽度 | 67.5 mm |
| 宽度公差 | -0.25mm to 0 |
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 陶瓷 |
| 保持器材料 | PA66保持架 |
| 动态径向载荷 | 23380 lbf |
| 静态径向载荷 | 58451 lbf |
| 最大转速（X1000 转/分钟） | 4.8 |
| 润滑 | 润滑 |
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |
| ABEC 等级 | P4 (ABEC-7) |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 9.6 kg |