# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
ccnb-24-s

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 ccnb-24-s
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 滚筒宽度 | 0.5" |
| 螺柱直径 | 0.375" |
| 螺柱长度 | 0.875" |
| 冠半径 | 10" |
| 油孔中心 | 1/4" |
| 油孔直径 | 3/32" |
| 润滑油接头尺寸 | 3/16" |
| 扭矩（英制-磅） | 47.5 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | 加冕 |
| 内部结构 | 全面补充 |
| 类型 | 标准螺柱 |
| 安装方法 | 螺丝刀槽 |
| 密封类型 | 密封 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 0.75" |
| 线程 | 3/8-24 |
| 最小螺纹长度 | 3/8" |
| 肩部直径 | 0.5" |
| 最大速度 | 6400 rpm |
| 静态径向载荷 | 2065 lbf |
| 动态径向载荷 | 1660 lbf |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |