# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cesc-306493-aa

### 外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 850 mm |
| 外径 D | 1220 mm |
| 宽度 B | 165 mm |

型号 cesc-306493-aa
分类：silicon carbide ceramic bearings 1
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 定位槽角半径 | 3 mm |
| 定位槽宽度 | 20.5 mm |
| 倒角尺寸 | 7.5 mm |
| 最小负载系数 | 0.025 |
| 轴支座直径 | 878 mm |
| 轴或外壳圆角半径 | 6 mm |
| 肩部直径 | 1092.2 mm |
| 插槽深度 | 32 mm |
| 计算系数 | 16.6 |
| 外壳基台直径 | 1192 mm |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 密封类型 | 开式 |
| 内径 | 850 mm |
| 外径 | 1220 mm |
| 宽度 | 165 mm |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷（Cr） | 93520 lbf |
| 静态径向载荷（C0r） | 242794 lbf |
| 最大转速（X1000 转/分钟） | 0.035 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 2192 ° F |
| 疲劳负荷极限 | 35.5 lbf |
| 参考速度 | 800 r/min |
| 重量 | 252000 g |