# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cesc-603-2rs

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 3 mm |
| 外径 D | 9 mm |
| 宽度 B | 5 mm |

型号 cesc-603-2rs
分类：silicon carbide ceramic bearings 1
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 密封材料 | 聚四氟乙烯 |
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 结构 | 单列 |
| 密封类型 | 密封 |
| 内径 | 3 mm |
| 内径公差 | -0.008毫米至0 |
| 外径 | 9 mm |
| 外径公差 | -0.008毫米至0 |
| 宽度 | 5 mm |
| 宽度公差 | -0.12毫米至0 |
| 套圈材料 | 碳化硅 |
| 球体材料 | 碳化硅陶瓷 |
| 动态径向载荷（Cr） | 20 lbf |
| 静态径向载荷（C0r） | 14 lbf |
| 最大转速（X1000 转/分钟） | 3.92 |
| 润滑 | 不带 |
| 最高温度 | 2192 ° F |
| 轴安装类型 | 压合 |
| ABEC 等级 | ABEC-1 |
| 径向游隙等级 | C0 |
| 径向游隙 | 0.002mm to 0.013mm |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 球直径 | 1.588000 mm |
| 球数量 | 6 |
| 重量 | 0.34 g |