TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cuct206ce

外形尺寸

内径 d	30 mm
外径 D	56 mm

型号 cuct206ce
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球轴承
轴承密封类型	双层密封
内环类型	宽内环
带座式	收线轴承单元
轴安装类型	固定螺钉锁定
产品系列	CUCT200CE
润滑接头龙头	1/8-27 NPT

Dimensions

参数	数值
内径	30 mm
内径公差	-0.0005英寸至0英寸
外径	56 mm
轴承宽度	28 mm
孔宽	22 mm
枕头高度	10 mm
全长	102 mm
中心高度	70 mm
孔中心至中心 1	89 mm
孔中心至中心 2	37 mm
Height of Attachment Slot	37 mm
Width with Locking	57 mm
Width of Piloting Groove	12 mm
Length of Location Slot	113 mm
Length of Attachment Slot	16 mm

Material

参数	数值
轴承材料	AISI 52100 钢
外壳材料	铁

Performance

参数	数值
温度范围	-30 ° to 110 ° C

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
润滑	需要

概述

参数	数值
外壳部件号	CT206