TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cuct209c

外形尺寸	
内径 d	45 mm
外径 D	83 mm

型号 cuct209c
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球轴承
轴承密封类型	双层密封
内环类型	宽内环
带座式	收线轴承单元
轴安装类型	固定螺钉锁定
产品系列	CUCT200C
润滑接头龙头	1/8-27 NPT

Dimensions

参数	数值
内径	45 mm
内径公差	-0.0005英寸至0英寸
外径	83 mm
轴承宽度	35 mm
孔宽	29 mm
枕头高度	16 mm
全长	117 mm
中心高度	87 mm
孔中心至中心 1	102 mm
孔中心至中心 2	49 mm
Height of Attachment Slot	49 mm
Width with Locking	83 mm
Width of Piloting Groove	16 mm
Length of Location Slot	145 mm
Length of Attachment Slot	19 mm

Material

参数	数值
轴承材料	AISI 52100 钢
外壳材料	铁

Performance

参数	数值
温度范围	-30 ° to 110 ° C

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
润滑	需要

概述

参数	数值
外壳部件号	CT209