# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
cuct214ce

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 70 mm |
| 外径 D | 111 mm |

型号 cuct214ce
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 收线轴承单元 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | CUCT200CE |
| 润滑接头龙头 | 1/8-27 NPT |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 70 mm |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 外径 | 111 mm |
| 轴承宽度 | 46 mm |
| 孔宽 | 41 mm |
| 枕头高度 | 21 mm |
| 全长 | 167 mm |
| 中心高度 | 137 mm |
| 孔中心至中心 1 | 151 mm |
| 孔中心至中心 2 | 70 mm |
| Height of Attachment Slot | 70 mm |
| Width with Locking | 121 mm |
| Width of Piloting Groove | 26 mm |
| Length of Location Slot | 134 mm |
| Length of Attachment Slot | 32 mm |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | AISI 52100 钢 |
| 外壳材料 | 铁 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | CT214 |