TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
dghckcd

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 dghckcd
分类：eccentric stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
载荷方向	径向和推力组合，径向，推力
滚筒形状	V 形槽
内部结构	球轴承
类型	偏心螺柱
安装方法	外部六角形
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
螺柱材料	轴承钢
滚筒直径	46 mm
滚筒宽度	16 mm
螺柱直径	11 mm
螺柱长度	26 mm
螺纹尺寸	M10
螺纹长度	11 mm
螺纹间距	1.5 mm
肩长	5.7 mm
沟槽中心	8 mm
V 点直径	38 mm
六角肩宽	19.05 mm
高度调节功能	1.5 mm
最大速度	2200 rpm
静态径向载荷	1300 lbf
动态径向载荷	1300 lbf
静态推力载荷	380 lbf
动态推力载荷	380 lbf
最高温度	245 ° F
润滑剂类型	油脂
RoHS	符合 RoHS 规范
REACH	符合 REACH 法规

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	DGHCKCD		