TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
dghckdj

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 dghckdj
分类：eccentric stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
载荷方向	径向和推力组合，径向，推力
滚筒形状	V 形槽
内部结构	球轴承
类型	偏心螺柱
安装方法	外部六角形
密封类型	未密封
滚筒材料	不锈钢
螺柱材料	303 不锈钢
滚筒直径	20 mm
滚筒宽度	8 mm
螺柱直径	6 mm
螺柱长度	14 mm
螺纹尺寸	M6
螺纹长度	6 mm
螺纹间距	1 mm
肩长	3.3 mm
沟槽中心	4 mm
V 点直径	16 mm
六角肩宽	11.11 mm
高度调节功能	0 mm
最大速度	5300 rpm
静态径向载荷	270 lbf
动态径向载荷	270 lbf
静态推力载荷	50 lbf
动态推力载荷	50 lbf
最高温度	245 ° F
润滑剂类型	油脂
特点	屏蔽式
RoHS	符合 RoHS 规范
REACH	符合 REACH 法规

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	DGHCKDJ		