TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
dghckfc

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 dghckfc
分类：eccentric stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
载荷方向	径向和推力组合，径向，推力
滚筒形状	V 形槽
内部结构	球轴承
类型	偏心螺柱
安装方法	外部六角形
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
螺柱材料	303 不锈钢
滚筒直径	46 mm
滚筒宽度	16 mm
螺柱直径	12 mm
螺柱长度	48 mm
螺纹尺寸	M12
螺纹长度	18 mm
螺纹间距	1.75 mm
肩长	3.4 mm
沟槽中心	8 mm
V 点直径	38 mm
六角肩宽	19 mm
高度调节功能	0 mm
最大速度	2200 rpm
静态径向载荷	1300 lbf
动态径向载荷	1300 lbf
静态推力载荷	350 lbf
动态推力载荷	350 lbf
最高温度	210 ° F
润滑剂类型	油脂
RoHS	符合 RoHS 规范
REACH	符合 REACH 法规

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	DGHCKFC		