TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
dghckfj

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 dghckfj
分类：v groove stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
载荷方向	径向和推力组合，径向，推力
滚筒形状	V 形槽
内部结构	球轴承
类型	标准螺柱
安装方法	外部六角形
密封类型	密封
滚筒材料	不锈钢
螺柱材料	303 不锈钢
滚筒直径	60 mm
滚筒宽度	19 mm
螺柱直径	16 mm
螺柱长度	40 mm
螺纹尺寸	M16
螺纹长度	24 mm
螺纹间距	2 mm
肩长	3.1 mm
沟槽中心	9.5 mm
V 点直径	50 mm
六角肩宽	22.2 mm
最大速度	1700 rpm
静态径向载荷	2100 lbf
动态径向载荷	2100 lbf
静态推力载荷	900 lbf
动态推力载荷	900 lbf
最高温度	210 ° F
带密封圈	是
润滑剂类型	油脂
RoHS	符合 RoHS 规范
REACH	符合 REACH 法规

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	DGHCKFJ		