TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
k06020xp0

外形尺寸	
内径 d	60 mm
外径 D	100 mm
宽度 B	20 mm

型号 k06020xp0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim mm 公制轴承
载荷方向	四点接触
结构	单列
公差等级	ABEC-1
系列	20 mm

Dimensions

参数	数值
内径	60 mm
内径公差	-0.015mm to 0
外径	100 mm
外径公差	-0.013毫米至0
宽度	20 mm
宽度公差	-.127mm- 0mm
内圈外径	75 mm
外环内径（小端面）	85 mm
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	0.59 kg

Performance

参数	数值
动态径向载荷	4160 lbf
静态径向载荷	4202 lbf
动态推力载荷	5668 lbf
静态推力载荷	9618 lbf
动态时刻	125 lbf
静态力矩	154 lbf
额定力矩载荷	556 ft-lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LK06020XP0	KAYDON	K06020XP0