TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
k11008ar0

外形尺寸	
内径 d	110 mm
外径 D	126 mm
宽度 B	8 mm

型号 k11008ar0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim mm 公制轴承
载荷方向	角接触
结构	单列
公差等级	ABEC-1
系列	8 mm

Dimensions

参数	数值
内径	110 mm
内径公差	-0.02mm to 0
外径	126 mm
外径公差	-0.018mm to 0
宽度	8 mm
宽度公差	-.127mm- 0mm
联系角度	30 °
内圈外径	115.9 mm
外环内径（小端面）	120.1 mm
外环内径（大端面）	122.2 mm
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	0.15 kg

Performance

参数	数值
动态径向载荷	1237 lbf
静态径向载荷	2989 lbf
静态推力载荷	2930 lbf
静态力矩	8628 lbf
ISO 径向	1978 lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LK11008AR0	KAYDON	K11008AR0