TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
k13020ar0

外形尺寸	
内径 d	130 mm
外径 D	170 mm
宽度 B	20 mm

型号 k13020ar0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim mm 公制轴承
载荷方向	角接触
结构	单列
公差等级	ABEC-1
系列	20 mm

Dimensions

参数	数值
内径	130 mm
内径公差	-0.025mm to 0
外径	170 mm
外径公差	-0.018mm to 0
宽度	20 mm
宽度公差	-.254mm- 0mm
联系角度	30 °
内圈外径	145 mm
外环内径（小端面）	155 mm
外环内径（大端面）	160 mm
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	1.04 kg

Performance

参数	数值
动态径向载荷	4749 lbf
静态径向载荷	8884 lbf
静态推力载荷	10862 lbf
静态力矩	25650 lbf
ISO 径向	7380 lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LK13020AR0	KAYDON	K13020AR0