TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
k32013xp0

外形尺寸	
内径 d	320 mm
外径 D	346 mm
宽度 B	13 mm

型号 k32013xp0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim mm 公制轴承
载荷方向	四点接触
结构	单列
公差等级	ABEC-1
系列	13 mm

Dimensions

参数	数值
内径	320 mm
内径公差	-0.036mm to 0
外径	346 mm
外径公差	-0.036mm to 0
宽度	13 mm
宽度公差	-.254mm- 0mm
内圈外径	329.7 mm
外环内径（小端面）	336.3 mm
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	0.97 kg

Performance

参数	数值
动态径向载荷	5333 lbf
静态径向载荷	11115 lbf
动态推力载荷	8743 lbf
静态推力载荷	27788 lbf
动态时刻	666 lbf
静态力矩	1851 lbf
额定力矩载荷	2963 ft-lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LK32013XP0	KAYDON	K32013XP0