# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kb090ar0

| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 内径 d | 9" |
| 外径 D | 9.625" |
| 宽度 B | 0.3125" |

型号 kb090ar0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球类 |
| 密封类型 | 开式 |
| 薄壁轴承类型 | Reali-Slim 开放式轴承 |
| 载荷方向 | 角接触 |
| 结构 | 单列 |
| 公差等级 | ABEC-1 |
| 系列 | KB 5/16英寸 x 5/16英寸 |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 9" |
| 内径公差 | -0.0012" – 0" |
| 外径 | 9.625" |
| 外径公差 | -0.0012" – 0" |
| 宽度 | 0.3125" |
| 宽度公差 | -.005"- 0" |
| 联系角度 | 30 ° |
| 内圈外径 | 9.231" |
| 外环内径（小端面） | 9.393" |
| 外环内径（大端面） | 9.451" |
| 径向游隙 | 0.0000 – 0.0005" |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 套圈材料 | 铬钢 |
| 球体材料 | 铬钢 |
| 保持器材料 | 黄铜 |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 润滑 | 润滑 |
| RoHS | 符合要求 |
| 重量 | 0.64 lbs |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 动态径向载荷 | 1370 lbf |
| 静态径向载荷 | 4400 lbf |
| 静态推力载荷 | 3510 lbf |
| 静态力矩 | 12700 lbf |
| ISO 径向 | 2568 lbf |
| 温度范围 | -30 ° C to 110 ° C |

## 互换型号（Interchange）

| 品牌 | 零件号 | 品牌 | 零件号 |
| --- | --- | --- | --- |
| LILY | LKB090AR0 | KAYDON | KB090AR0 |
| INA | CSEB090 | SSB | RB090AR0 |
| SILVER | SB090AR0 | | |