TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kc050xp4k

外形尺寸	
内径 d	5"
外径 D	5.75"
宽度 B	0.375"

型号 kc050xp4k
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	英制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim 开放式轴承
载荷方向	四点接触
结构	单列
公差等级	ABEC 5F
系列	KC 3/8英寸 x 3/8英寸

Dimensions

参数	数值
内径	5"
内径公差	-0.0010" – 0"
外径	5.75"
外径公差	-0.0008" – 0"
宽度	0.375"
宽度公差	-.005"- 0"
内圈外径	5.277"
外环内径（小端面）	5.473"
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	0.58 lbs

Performance

参数	数值
动态径向载荷	1600 lbf
静态径向载荷	2590 lbf
动态推力载荷	2540 lbf
静态推力载荷	6460 lbf
动态时刻	3226 lbf
静态力矩	6950 lbf
额定力矩载荷	3 ft-lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C