TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kc100ar0

外形尺寸	
内径 d	10"
外径 D	10.75"
宽度 B	0.375"

型号 kc100ar0
分类：constant section cs bearings
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	英制
轴承类型	球类
密封类型	开式
薄壁轴承类型	Reali-Slim 开放式轴承
载荷方向	角接触
结构	单列
公差等级	ABEC-1
系列	KC 3/8英寸 x 3/8英寸

Dimensions

参数	数值
内径	10"
内径公差	-0.0014"- 0"
外径	10.75"
外径公差	-0.0014"- 0"
宽度	0.375"
宽度公差	-.005"- 0"
联系角度	30 °
内圈外径	10.277"
外环内径（小端面）	10.473"
外环内径（大端面）	10.544"
径向游隙	0.0000 – 0.0005"

Material

参数	数值
套圈材料	铬钢
球体材料	铬钢
保持器材料	黄铜

Properties

参数	数值
润滑	润滑
RoHS	符合要求
重量	1.04 lbs

Performance

参数	数值
动态径向载荷	1942 lbf
静态径向载荷	6140 lbf
静态推力载荷	4970 lbf
静态力矩	17730 lbf
ISO 径向	3508 lbf
温度范围	-30 ° C to 110 ° C

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKC100AR0	KAYDON	KC100AR0
INA	CSEC100	SSB	RC100AR0
SILVER	SC100AR0		