# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
khpp207

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 35 mm |

型号 khpp207
分类：pillow block bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 窄内环 |
| 带座式 | 滑动轴承 |
| 轴安装类型 | 偏心轴环锁定 |
| 产品系列 | KHPP200 |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 35 mm |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 孔宽 | 13.5 mm |
| 孔长度 | 19.1 mm |
| 总高度 | 79.4 mm |
| 枕头高度 | 4.6 mm |
| 中心高度 | 39.7 mm |
| 全长 | 146.1 mm |
| 孔中心到中心最小值 | 102 mm |
| 孔中心到中心最大值 | 114 mm |
| 内环宽度 | 33.3 mm |
| 带偏心套的宽度 | 38.9 mm |
| 安装螺栓尺寸 | M12 |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | AISI 52100 钢 |
| 外壳材料 | 压制钢 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| Stamping Load Limit | 3.56 kN |
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 0.72 kg |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | PP7 |