TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kr19

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 kr19
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴安装类型	压合
轴承类型	滚针
交叉参考	INA
R	500 mm
止推垫圈的最大扭矩	12.2 mm
载荷方向	径向
滚筒形状	加冕
内部结构	笼式滚针
类型	标准螺柱
安装方法	六角孔
密封类型	未密封
滚筒材料	轴承钢
滚筒直径	19 mm
滚筒宽度	11 mm
螺柱直径	8 mm
螺柱长度	20 mm
线程	M8x1
最小螺纹长度	10 mm
肩部直径	15 mm
肩长	0.6 mm
总长度	32 mm
Rmin	0.15 mm
最大速度	11000 rpm
紧固扭矩 螺母	8 Nm
疲劳负荷极限 径向	560 N
静态径向载荷	4100 N
动态径向载荷	3500 N
温度范围	-20 to 110 ° C
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量（克）	29

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKR19	INA CROWNED OUTER RING KR	KR 19

SKF CROWNED OUTER RING KR	KR 19	FAG CROWNED OUTER RING KR	KR 19