TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kr30-pp

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 kr30-pp
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴安装类型	压合
轴承类型	滚针
交叉参考	INA
单位宽度	6 mm
止推垫圈的最大扭矩	15.2 mm
载荷方向	径向
滚筒形状	加冕
内部结构	笼式滚针
类型	标准螺柱
安装方法	六角孔
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
滚筒直径	30 mm
滚筒宽度	14 mm
螺柱直径	12 mm
螺柱长度	13 mm
线程	M12x1
最小螺纹长度	13 mm
肩部直径	23 mm
肩长	0.6 mm
总长度	40 mm
Rmin	0.6 mm
最大速度	5500 rpm
紧固扭矩 螺母	22 Nm
疲劳负荷极限 径向	1240 N
静态径向载荷	8700 N
动态径向载荷	6800 N
温度范围	-20 to 110 ° C
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量（克）	88

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKR30-PP		