TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kr72-pp

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 kr72-pp
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴安装类型	压合
轴承类型	滚针
交叉参考	INA
单位宽度	14 mm
止推垫圈的最大扭矩	30.6 mm
载荷方向	径向
滚筒形状	加冕
内部结构	笼式滚针
类型	标准螺柱
安装方法	六角孔
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
滚筒直径	72 mm
滚筒宽度	29 mm
螺柱直径	24 mm
螺柱长度	25 mm
线程	M24x1
最小螺纹长度	25 mm
肩部直径	44 mm
肩长	0.8 mm
总长度	80 mm
Rmin	1.1 mm
最大速度	1900 rpm
紧固扭矩 螺母	220 Nm
疲劳负荷极限 径向	7300 N
静态径向载荷	53000 N
动态径向载荷	28000 N
温度范围	-20 to 110 ° C
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量（克）	1010

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKR72-PP		