TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kre16-pp

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 kre16-pp
分类：eccentric stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴安装类型	压合
轴承类型	滚针
交叉参考	INA
载荷方向	径向
滚筒形状	加冕
内部结构	笼式滚针
类型	偏心螺柱
安装方法	六角孔
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
滚筒直径	16 mm
滚筒宽度	11 mm
螺柱直径	6 mm
螺柱长度	16 mm
线程	M6X1
最小螺纹长度	8 mm
肩部直径	12.5 mm
肩长	0.6 mm
衬套直径	9 mm
衬套长度	7 mm
偏心率	0.5 mm
总长度	28 mm
Rmin	0.15 mm
最大速度	14000 rpm
紧固扭矩 螺母	3 Nm
疲劳负荷极限 径向	465 N
静态径向载荷	3450 N
动态径向载荷	3150 N
温度范围	-20 to 110 ° C
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量（克）	20

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKRE16-PP		