TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
kre80-pp

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 kre80-pp
分类：eccentric stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

规格

参数	数值
测量系统	公制
轴安装类型	压合
轴承类型	滚针
交叉参考	INA
C1	1 mm
载荷方向	径向
滚筒形状	加冕
内部结构	笼式滚针
类型	偏心螺柱
安装方法	六角孔
密封类型	密封
滚筒材料	轴承钢
滚筒直径	80 mm
滚筒宽度	35 mm
螺柱直径	30 mm
螺柱长度	63 mm
线程	M30x1
最小螺纹长度	32 mm
肩部直径	53 mm
肩长	1 mm
衬套直径	35 mm
衬套长度	29 mm
偏心率	1.5 mm
总长度	100 mm
Rmin	1.1 mm
最大速度	1300 rpm
紧固扭矩 螺母	450 Nm
疲劳负荷极限 径向	11200 N
静态径向载荷	78000 N
动态径向载荷	38500 N
温度范围	-20 to 110 ° C
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量（克）	1665

互换型号（Interchange）

品牌	零件号	品牌	零件号
LILY	LKRE80-PP		