# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
krv62-pp

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 krv62-pp
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴安装类型 | 压合 |
| 轴承类型 | 滚针 |
| 交叉参考 | INA |
| 单位宽度 | 14 mm |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | 加冕 |
| 内部结构 | 全面补充 |
| 类型 | 标准螺柱 |
| 安装方法 | 六角孔 |
| 密封类型 | 密封 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 62 mm |
| 滚筒宽度 | 29 mm |
| 螺柱直径 | 24 mm |
| 螺柱长度 | 49.5 mm |
| 线程 | M24x1 |
| 最小螺纹长度 | 25 mm |
| 肩部直径 | 44 mm |
| 肩长 | 0.8 mm |
| 总长度 | 80 mm |
| Rmin | 1 mm |
| 最大速度 | 1100 rpm |
| 紧固扭矩 螺母 | 220 Nm |
| 疲劳负荷极限 径向 | 11400 N |
| 静态径向载荷 | 76000 N |
| 动态径向载荷 | 33500 N |
| 温度范围 | -20 to 110 ° C |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量（克） | 787 |