# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
mcfd-40-b

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 mcfd-40-b
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | 加冕 |
| 内部结构 | 双排 |
| 类型 | 标准螺柱 |
| 安装方法 | 六角孔 |
| 密封类型 | 屏蔽式 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 40 mm |
| 滚筒宽度 | 20 mm |
| 螺柱直径 | 18 mm |
| 螺柱长度 | 36.5 mm |
| 线程 | M18x1.5 |
| 最小螺纹长度 | 19 mm |
| 肩部直径 | 23 mm |
| 肩长 | 0.8 mm |
| 总长度 | 58 mm |
| 内六角 | 8 mm |
| 润滑接头尺寸 | 6 mm |
| 油孔中心 | 8 mm |
| 油孔直径 | 3 mm |
| 冠半径 | 500 mm |
| 夹紧扭矩 | 85 Nm |
| 静态径向载荷 | 4946 lbf |
| 动态径向载荷 | 5620 lbf |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.66 lb |
| 最大转速（每分钟） | 5500 |