# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
mcfr-32-sbx

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 mcfr-32-sbx
分类：stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | 圆柱形 |
| 内部结构 | 笼式滚针 |
| 类型 | 标准螺柱 |
| 安装方法 | 六角孔 |
| 密封类型 | 密封 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 32 mm |
| 滚筒宽度 | 14 mm |
| 螺柱直径 | 12 mm |
| 螺柱长度 | 25 mm |
| 线程 | M12x1.5 |
| 最小螺纹长度 | 14 mm |
| 肩部直径 | 21 mm |
| 肩长 | 0.6 mm |
| 总长度 | 40 mm |
| 内六角 | 6.00 mm |
| 润滑接头尺寸 | 6 mm |
| 润滑孔位置 | 螺柱侧 |
| 油孔中心 | 6 mm |
| 油孔直径 | 3 mm |
| 夹紧扭矩 | 22 Nm |
| 静态径向载荷 | 1810 lbf |
| 动态径向载荷 | 1852 lbf |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.28 lb |
| 最大转速（每分钟） | 9600 |