# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
muct206-18

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 1.125" |

型号 muct206-18
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 收线轴承单元 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | MUCT200 |
| 润滑接头龙头 | 1/8-27 NPT |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 1.125" |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 总高度 | 1.4219" |
| 枕头高度 | 0.375" |
| Housing Thread | 0.875" |
| 全宽 | 4.0156" |
| 全长 | 4.4375" |
| 中心高度 | 2.75" |
| Width with Locking | 1.5" |
| Width of Piloting Groove | 0.472" |
| Width of Piloting Groove Glange | 1.0938" |
| Width of Attachment End | 2.1875" |
| Distance Between Bottoms of Piloting Grooves | 3.5" |
| Dia of Attachment Bolt Hole | 1.4531" |
| Length of Location Slot | 2.25" |
| Length of Attachment Slot | 0.625" |

## Material

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 轴承材料 | 不锈钢 |
| 外壳材料 | 不锈钢 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 2.8 lbs |

## 概述

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 外壳部件号 | MT206 |