TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
muct206

外形尺寸

内径 d	30 mm

型号 muct206
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
轴承类型	球轴承
轴承密封类型	双层密封
内环类型	宽内环
带座式	收线轴承单元
轴安装类型	固定螺钉锁定
产品系列	MUCT200
润滑接头龙头	1/8-27 NPT

Dimensions

参数	数值
内径	30 mm
内径公差	-0.0005英寸至0英寸
总高度	36.2 mm
枕头高度	10 mm
Housing Thread	22 mm
全宽	102 mm
全长	113 mm
中心高度	70 mm
Width with Locking	38.1 mm
Width of Piloting Groove	12 mm
Width of Piloting Groove Glange	28 mm
Width of Attachment End	56 mm
Distance Between Bottoms of Piloting Grooves	89 mm
Dia of Attachment Bolt Hole	37 mm
Length of Location Slot	57 mm
Length of Attachment Slot	16 mm

Material

参数	数值
轴承材料	不锈钢
外壳材料	不锈钢

Performance

参数	数值
温度范围	-30 ° to 110 ° C

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
润滑	需要
重量	1.25 kg

概述

参数	数值
外壳部件号	MT206