# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
muctbl206-20cb

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 1.25" |

型号 muctbl206-20cb
分类：pillow block bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 滑动轴承 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | MUCTBL200C |
| 轴承座颜色 | 黑色 |
| 润滑接头龙头 | 1/4-28 UNF |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 1.25" |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| Fixed Crew Dia | 3/8-16" |
| 孔长度 | 0.4375" |
| 总高度 | 3.3125" |
| 轴承座宽度 | 1.6719" |
| 中心高度 | 1.6875" |
| 全长 | 4" |
| 孔中心到中心 | 3" |
| 孔中心到中心最小值 | 3" |
| 孔中心到中心最大值 | 3" |
| 内环宽度 | 1.5" |
| 带盖宽度 | 3.1406" |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | 不锈钢 |
| 外壳材料 | PBT热塑性塑料 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 1.11 lbs |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | TBL206 |