# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
muctpl201-8w

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 0.5" |

型号 muctpl201-8w
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 收线轴承单元 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | MUCTPL200 |
| 轴承座颜色 | 白色 |
| 润滑接头龙头 | 1/4-28 UNF |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 0.5" |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 总高度 | 1.2031" |
| Housing Thread | 1/2-13UNC |
| 全宽 | 3.4844" |
| 全长 | 3.8906" |
| 中心高度 | 2.5156" |
| Width with Locking | 1.22" |
| Width of Piloting Groove | 0.4688" |
| Width of Piloting Groove Glange | 0.9531" |
| Width of Attachment End | 1.4219" |
| Distance Between Bottoms of Piloting Grooves | 3" |
| Length of Location Slot | 1.7656" |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | 不锈钢 |
| 外壳材料 | 塑料 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 0.84 lbs |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | TPL204 |