# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
mucwtpl207b

外形尺寸

| | |
|---|---|
| 内径 d | 35 mm |

型号 mucwtpl207b
分类：take up bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 收线轴承单元 |
| 轴安装类型 | 固定螺钉锁定 |
| 产品系列 | MUCWTPL200 |
| 轴承座颜色 | 黑色 |
| 润滑接头龙头 | 1/4-28 UNF |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 35 mm |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 总高度 | 40.3 mm |
| Housing Thread | 5/8-11UNC |
| 全宽 | 102 mm |
| 全长 | 125 mm |
| 中心高度 | 76 mm |
| Width with Locking | 42.9 mm |
| Width of Piloting Groove | 13.5 mm |
| Width of Piloting Groove Glange | 29.8 mm |
| Width of Attachment End | 40 mm |
| Distance Between Bottoms of Piloting Grooves | 89 mm |
| Length of Location Slot | 62 mm |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | 不锈钢 |
| 外壳材料 | 塑料 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 0.73 kg |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | WTPL207 |