# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
mvcr-40

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 mvcr-40
分类：v groove stud cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | V 形槽 |
| 内部结构 | 球轴承 |
| 类型 | 标准螺柱 |
| 密封类型 | 密封 |
| 系列 | SMITH-TRAX ® 公制轴承 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 60 mm |
| 滚筒宽度 | 33 mm |
| 螺柱直径 | 14 mm |
| 螺柱长度 | 40 mm |
| 最小螺纹长度 | 26" |
| 肩部直径 | 18" |
| 沟槽中心 | 17 |
| V 点直径 | 40 |
| 静态径向载荷 | 0.45 lbf |
| 动态径向载荷 | 1350 lbf |
| 轴承类型 | BB |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| (H) 六角尺寸 | 6 |
| (T) 螺纹 | M14 X 2 |
| 动态额定推力（牛顿）（500 小时 33 转/分钟） | 3700 N |