# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
ser212-38

| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 内径 d | 2.375" |
| 外径 D | 4.3307" |

型号 ser212-38
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 英制 |
| 载荷类型 | 正常工作 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 轴承嵌入件 |
| 外圈类型 | Cylindrical O.D. |
| 密封类型 | 接触式密封和甩油环 |
| 润滑剂 | Prelubricated / Relubricatable |
| 固定螺钉锁定 | 120 ° |
| Slot Location | 0.2969" |
| Snap Ring Position | 0.125" |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 2.375" |
| 外径 | 4.3307" |
| 内圈外径 | 3.031" |
| Outer Dia with Snap Ring | 4.591" |
| 内环宽度 | 2.5625" |
| 外环宽度 | 1.25" |
| 内圈倒角 | 0.098" |
| 端面至螺纹中心距离 | 0.394" |
| 润滑孔距离 | 0.095" |
| 锁紧装置侧面至滚道中心距离 | 1.5625" |
| 定位中心距 | 1" |
| 油嘴螺纹 | 3/8-24" |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | AISI 52100 钢 |
| 保持器材料 | 钢保持架 |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 3.7 lbs |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 动态额定负载 | 11800 lbf |
| 额定静载荷 | 8160 lbf |
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |