# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
sto12

外形尺寸

详见右侧规格表

型号 sto12
分类：yoke cam follower
数据表由本地产品数据库自动生成。

## 规格

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 载荷方向 | 径向 |
| 滚筒形状 | 加冕 |
| 内部结构 | 笼式滚针 |
| 类型 | 轭型 |
| 密封类型 | 未密封 |
| 滚筒材料 | 轴承钢 |
| 滚筒直径 | 32 mm |
| 滚筒宽度 | 11.8 mm |
| 轭孔直径 | 12 mm |
| 总宽度 | 12 mm |
| 外环内径 | 22 mm |
| 内圈外径 | 16 mm |
| R | 500 mm |
| Rmin | 0.3 mm |
| 最大速度 | 4500 rpm |
| 静态径向载荷 | 10400 N |
| 动态径向载荷 | 9000 N |
| 疲劳负荷极限 径向 | 1560 N |
| 温度范围 | -20 to 110 ° C |
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量（克） | 57 |

## 互换型号（Interchange）

| 品牌 | 零件号 | 品牌 | 零件号 |
|---|---|---|---|
| LILY | LSTO12 | INA WITH INNER RING STO | STO 12 |
| SKF WITH INNER RING STO | STO 12 | FAG WITH INNER RING STO | STO 12 |