# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
u007

| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 内径 d | 35 mm |
| 外径 D | 62 mm |

型号 u007
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 载荷类型 | 轻型任务 |
| 内环类型 | 超窄内环 |
| 带座式 | 轴承嵌入件 |
| 外圈类型 | 球面外径 |
| 密封类型 | 联系密封件 |
| 润滑剂 | Prelubricated / Relubricatable |
| 固定螺钉锁定 | 偏心轴环锁定 |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 35 mm |
| 外径 | 62 mm |
| 内圈外径 | 48 mm |
| 全宽 | 29.5 mm |
| 内环宽度 | 20 mm |
| 外环宽度 | 14 mm |
| Width of Locking | 13.5 mm |
| 内圈倒角 | 1.5 mm |
| Mounting Hole Dia | 5 mm |
| 定位中心距 | 7 mm |
| 油嘴螺纹 | M6x0.75 mm |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | AISI 52100 钢 |
| 保持器材料 | 钢保持架 |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 重量 | 0.25 kg |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 动态额定负载 | 15.94 kN |
| 额定静载荷 | 10.3 kN |
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |