TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
uc206

外形尺寸	
内径 d	30 mm
外径 D	62 mm

型号 uc206
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
载荷类型	正常工作
内环类型	宽内环
带座式	轴承嵌入件
外圈类型	球面外径
密封类型	接触式密封和甩油环
润滑剂	Prelubricated / Relubricatable
固定螺钉锁定	120 °

Dimensions

参数	数值
内径	30 mm
外径	62 mm
内圈外径	40.5 mm
内环宽度	38.1 mm
外环宽度	19 mm
内圈倒角	1.5 mm
端面至螺纹中心距离	5 mm
润滑孔距离	5.1 mm
锁紧装置侧面至滚道中心距离	22.2 mm
定位中心距	15.9 mm
油嘴螺纹	M6x0.75 mm

Material

参数	数值
轴承材料	AISI 52100 钢
保持器材料	钢保持架

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量	0.31 kg

Performance

参数	数值
动态额定负载	19.61 kN
额定静载荷	11.28 kN
温度范围	-30 ° to 110 ° C