TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
uc209-28mz20

外形尺寸	
内径 d	1.75"
外径 D	3.3465"

型号 uc209-28mz20
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	英制
载荷类型	正常工作
内环类型	宽内环
带座式	轴承嵌入件
外圈类型	球面外径
密封类型	Patented RF Double Lip Contact Seals and Slingers
润滑剂	Prelubricated / Relubricatable
固定螺钉锁定	120 °

Dimensions

参数	数值
内径	1.75"
外径	3.3465"
内圈外径	2.256"
内环宽度	1.937"
外环宽度	0.866"
内圈倒角	0.079"
端面至螺纹中心距离	0.315"
润滑孔距离	0.256"
锁紧装置侧面至滚道中心距离	1.189"
定位中心距	0.748"
固定螺钉	5/16 24"

Material

参数	数值
轴承材料	Kanigen 防护 AISI 52100 钢
保持器材料	钢保持架

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量	1.54 lbs

Performance

参数	数值
动态额定负载	7420 lbf
额定静载荷	4610 lbf
温度范围	-30 ° to 110 ° C