TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
uc210-32mz20

外形尺寸	
内径 d	2"
外径 D	3.5433"

型号 uc210-32mz20
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	英制
载荷类型	正常工作
内环类型	宽内环
带座式	轴承嵌入件
外圈类型	球面外径
密封类型	Patented RF Double Lip Contact Seals and Slingers
润滑剂	Prelubricated / Relubricatable
固定螺钉锁定	120 °

Dimensions

参数	数值
内径	2"
外径	3.5433"
内圈外径	2.48"
内环宽度	2.031"
外环宽度	0.906"
内圈倒角	0.079"
端面至螺纹中心距离	0.354"
润滑孔距离	0.256"
锁紧装置侧面至滚道中心距离	1.283"
定位中心距	0.748"
固定螺钉	3/8 24"

Material

参数	数值
轴承材料	Kanigen 防护 AISI 52100 钢
保持器材料	钢保持架

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量	1.7 lbs

Performance

参数	数值
动态额定负载	7980 lbf
额定静载荷	5220 lbf
温度范围	-30 ° to 110 ° C