TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
uc213

外形尺寸	
内径 d	65 mm
外径 D	120 mm

型号 uc213
分类：inserts bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

Characteristics

参数	数值
测量系统	公制
载荷类型	正常工作
内环类型	宽内环
带座式	轴承嵌入件
外圈类型	球面外径
密封类型	接触式密封和甩油环
润滑剂	Prelubricated / Relubricatable
固定螺钉锁定	120 °

Dimensions

参数	数值
内径	65 mm
外径	120 mm
内圈外径	82.1 mm
内环宽度	65.1 mm
外环宽度	27 mm
内圈倒角	2.5 mm
端面至螺纹中心距离	10 mm
润滑孔距离	8.3 mm
锁紧装置侧面至滚道中心距离	39.7 mm
定位中心距	25.4 mm
油嘴螺纹	M10x1.25 mm

Material

参数	数值
轴承材料	AISI 52100 钢
保持器材料	钢保持架

Properties

参数	数值
RoHS	符合要求
REACH	符合要求
重量	1.73 kg

Performance

参数	数值
动态额定负载	57.37 kN
额定静载荷	40.21 kN
温度范围	-30 ° to 110 ° C