# TMMP轴承 · 产品数据表

PART NO.
ucfbl206mz2w

| 外形尺寸 | |
|---|---|
| 内径 d | 30 mm |

型号 ucfbl206mz2w
分类：flange bearing
数据表由本地产品数据库自动生成。

## Characteristics

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 测量系统 | 公制 |
| 轴承类型 | 球轴承 |
| 轴承密封类型 | 双层密封 |
| 内环类型 | 宽内环 |
| 带座式 | 法兰轴承 |
| 产品系列 | UCFBL200MZ2 |
| 轴承座颜色 | 白色 |
| 润滑接头龙头 | 1/4-28 UNF |

## Dimensions

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 内径 | 30 mm |
| 内径公差 | -0.0005英寸至0英寸 |
| 孔宽 | 10.7 mm |
| Flange Length | 76 mm |
| 法兰高度 | 13.3 mm |
| 外壳高度 | 31.8 mm |
| 全宽 | 83 mm |
| 全长 | 138.5 mm |
| 中心高度 | 52.4 mm |
| 孔中心到中心 | 47.6 mm |
| 孔中心至中心 1 | 47.6 mm |
| 孔中心至中心 2 | 47.6 mm |
| 内环宽度 | 38.1 mm |
| 安装螺栓尺寸 | M10 |
| Distance Between Attachment Bolt Holes | 31.8 mm |

## Material

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 轴承材料 | AISI 52100 钢 |
| 外壳材料 | 塑料 |

## Performance

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 温度范围 | -30 ° to 110 ° C |

## Properties

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| RoHS | 符合要求 |
| REACH | 符合要求 |
| 润滑 | 需要 |
| 重量 | 0.48 kg |

## 概述

| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 外壳部件号 | FBL206 |